



Спецификация				
Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Корпус сварной навесной серии ST с М/П, размер : 600x500x200 мм (ВxШxГ)	R5ST0652	1	
2	П-образный профиль PSL, L400, толщиной 1,5 мм	BPL2904	10	
3	Опорная пластина для С-образных профилей	ВНМ4141	20	
4	Шпилька, М8х1000	СМ200801	10	
5	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, М8	СМ100800	40	
6	Держатель кабельный для крепления к профилю, ø 20-26	ВНР2026	3	
7	Держатель с крышкой ø 25 мм, оцинкованная сталь	6044-A25	3	
8	Стандартный анкер с болтом, М6	СМ430645	3	
9	Металлорукав из оцинкованной стали DN 26 мм, ø вн. 26,5 мм, ø нар. 30,0 мм, IP40, 25 м	667М2630	1	
10	Труба жесткая оцинкованная ø 25x1,2x3000 мм	6008-25L3	1	
11	Муфта металлорукав DN 26- жесткая труба ø 25 мм, IP66/IP67, никелированная латунь	6117-2527	1	
12	Муфта металлорукав-коробка DN 26, М25х1,5 наружная резьба	6014-2527	1	
13	Муфта труба-коробка ø 25 мм, IP66/IP67, М25х1,5, никелированная латунь	6111-A25N	1	

Взаим. инв. N	○
Подпись и дата	
Инв. N	Эодл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N <sup>о</sup> док.	Подпись	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					

Подключение оборудования с применением металлорукава и труб серии "Cosmes"

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

